

广东高效送风口生产厂家，高效送风口参数，无尘室高效送风口

产品名称	广东高效送风口生产厂家，高效送风口参数，无尘室高效送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

广东省高效过滤器生产商，高效过滤器主要参数，洁净室高效过滤器

高效过滤器DOP测漏法结论判断及处理

高效送风口漏率应不大于0.01%。若HEPA在检测环节中，全部点%LEAKAGE(漏率%)都不得超过0.01%，则判该HEPA达标，如有一处%超出0.01%，则判为不过关，并把该点标识出去，需修复更换新。高效送风口过滤材料泄露处容许用专用的强力胶修复，可是单独泄露处的总面积不可以超过面积的1%，所有泄露处的总面积不可以超过面积的5%，不然务必拆换。

气溶胶光度计与颗粒计数器

测试仪器可以使用气溶胶光度计或颗粒计数器。颗粒计数器检验是指粒子的总数遍布，仍以“粒/L”单位表示，而分光光度计检验是指粒子的浓度值，以“mg/L”表明。较多总数分布颗粒与较大浓度分布的颗粒并不是处于同一粒度，由于粒度与总重量成三次方之间的关系，大粒度的颗粒在浓度分布中占据比较大的比例。因而在检测过滤装置高效率时，采用颗粒计数器和分光光度计得出的结论会出现区别。与

颗粒计数器

对比，分光光度计敏感度及精密度稍弱，因而不用来检验H13级以上的高效送风口及超高效过滤器。对药企高效送风口在现场进行测漏来讲，因分光光度计使用便捷、检验结果便于分辨、对泄漏检测特别敏感而得到广泛应用。