浙江温州乐清柳市防爆仪表箱|防爆仪表柜厂家

产品名称	浙江温州乐清柳市防爆仪表箱|防爆仪表柜厂家
公司名称	柳市防爆电控箱有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材料:钢板 规格:非标定制 型号:bxk
公司地址	浙江省乐清市柳市镇浃西工业区
联系电话	0577-27760131 15858572770

产品详情

浙江温州乐清柳市防爆仪表箱|防爆仪表柜厂家

浙江温州乐清柳市防爆仪表箱|防爆仪表柜厂家

浙江温州乐清柳市防爆仪表箱|防爆仪表柜厂家

防爆仪表箱

适用范围联系人：陈明海　电话：15858572770 qq2205111057

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点联系人：陈明海　电话：15858572770 qq2205111057

防爆外壳设计根据国家标准gb3836-2000，防爆外壳结构，可做成上下隔爆腔，单个隔爆腔，可做成快开门结构，防爆外壳可根据客户图纸要求定制，也可提供需要相应的尺寸，由我公司出图纸给客户确认生产，防爆外壳的防爆出线口数量，防爆出线口大小，箱体盖板上的防爆按钮，信号灯的数量可根据客户的要求，门盖上的观察窗，也可根据客户要求尺寸开孔，本公司将提供防爆玻璃进行防爆处理。

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；

2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；

3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表)

技术参数

防爆标志：exdiibt4/t5/t6、exdiict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220, 其他电压：12v/24v/36v/127v

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

联系人：陈明海　电话：15858572770 qq2205111057