

APCUPS电源20KVA主机DC384V外置SURT20KUXICH

产品名称	APCUPS电源20KVA主机DC384V外置SURT20KUXICH
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	29880.00/件
规格参数	APCUPS:SURT20KUXICH 20KVA:不间断电源 厦门:主机
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

Smart--SURT20KUXICH 特点

APC公司的Smart-UPS RT, 20kVA 230V不带电池, 适用于中国

1. 双电源输入 将 UPS 连接到两个独立的电源中, 增加了可靠性。
2. LSD 显示器 字母数字显示器, 显示系统参数和告警。
3. 可拆除的输入/输出绕线托架 允许快速容易地安装和维护 UPS
4. 单相或三相输入可配线 给使用单相或三相输入配线进行安装的 UPS 提供灵活性

在线灵巧 UPS 特点与优势

一.输出

1. 输出功率容量 16.0 K瓦数 / 20.0 kVA
2. 大可配置功率(瓦) 16.0 K瓦数 / 20.0 kVA
3. 额定输出电压 230V

- 4. 输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压
- 5. 满负载效率 94.0 %
- 6. 输出电压失真 低于 5%
- 7. 输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

8. 其它输出电压 220, 240

9. 负载高峰因素 03:01

10. 拓朴 双转换联机

11. 波形类型 正弦波

12. 输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (备用电池)

13. 旁路 内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器可选

二.输入

1. 额定输入电压 230V

2. 输入频率 40 - 70 Hz (自动感测)

3. 输入端子类型 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

4. 工作电压范围 160 – 280 V

5. 满负载效率 94.0 %

6. 其他输入电压 220, 240

7. 大输入电流 115.0 A

8. 满负载下的输入功率因数 0.98

三.电池与运行时间

1. 电池类型 没有内部电池 - 使用外部电池系统

2. 可自动检测、可扩展的延时时间 1

3.可选用电池 APC-Smart-UPS-RT-20kVA-230V-

四.通讯与管理

1.接口端口 (多个) DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , Smart-Slot

2.预装 SmartSlot? 卡 AP9631CH

3.控制盘 多功能液晶显示器状态管理控制台。

4.有声报警 Audible and visible alarms prioritized by severity

5.紧急关断 是的

五.浪涌保护及滤波

滤波 Full time multi-pole noise filtering : 0.3%

IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

六.物理参数

1. 高 263 , 26.3 cm

2. 宽 432 , 43.2 cm

3. 深 773 , 77.3 cm

4. 机架高度 6 U

5. 净重 68.0 kg

6. 毛重 90.5 kg

7. 装运高度 622 , 62.2 cm

8. 装运宽度 610 , 61.0 cm

9. 装运深度 1003 , 100.3 cm

10. 颜色 Black

11. 每个运输托盘上产品数量 1.0

七.环境

1.工作温度 0 - 40 ° C

2.工作相对湿度 0 - 95% no %

3.操作高度 0-3000 米

4.存储温度 -15 - 45 ° C

5.存储相对湿度 0 - 95% no %

6.存储高度 0-15000 米

7.在设备表面1米外可听到的噪音 59.0 dBA

8.在线热耗散 3487.0 BTU/hr

9.保护等级 IP 20