

双频震版

产品名称	双频震版
公司名称	东莞市群力超声波洗净设备有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边大道162号
联系电话	86-769-89320261 13662223141

产品详情

双频超声波清洗技术，突破了超声波清洗传统的单一频率功率输出的旧模式。两种频率同时工作的"混响"新理念，使整个工作区域声场分布更加均匀，力度增强，噪音降低。双频清洗不仅能更有效地快速地清除物件表面污物，也能将其复杂型腔内，如狭缝，盲孔等细微处的污物排除干净，从而大大提高了产品的清洁质量。

由双频技术制作的沉浸式清洗器(密封振板)现被广泛运用于电镀、光学、汽配、金属制品，技研等大、中小型清洗流水线，获得很高赞誉。

双频技术经专家评定，其技术水准在国内占据领先地位，国际达到先进水平，从而获得"东莞市高新技术成果转化项目"并申请国家专利。

采用全新的晶体管单功率组合技术。

选用316L高级不锈钢制作内槽。

运用先进的换能器振子及贴粘工艺。

附有双频率自动跟踪显示和功率显示。

具备功率无级可调成功率多档选择功能。

型号\规格

QLQ-600

QLQ-900

QLQ-1200

QLQ-1800

作频率	25KHZ 40KHz	25KHZ 40KHz	25KHZ 40KHz	25KHZ 40KHz
消耗功率	600W	900W	1200W	1800W
振板尺寸 (CM)	45*25*10	60*28*10	110*24*10	70*40*10
振子数量	13	19	26	39
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
发生器外形 (cm)	35.5*28*16	45*40*16	50.5*38*16	60*45*18
发生器重量 (kg)	7.5	12	15	16.5
振板重量(KG)	12	18	25	35
连续工作时间	24H	24H	24H	24H

注: 以上振板尺寸为参考尺寸, 具体定制时将根据用户生产实际情况设计。