

河源高效送风口生产厂家，高效上下排风口参数，无尘室高效回风口

产品名称	河源高效送风口生产厂家，高效上下排风口参数，无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

河源市高效过滤器生产商，高效率左右排气口主要参数，洁净室高效率送风口

液槽正压送风口产品设计特性：

- 1.主要运用于过滤0.3um之上空气悬浮物，做为各种各样过滤装置的尾端过滤。
- 2.过滤材料选用超细玻璃纤维过滤纸做成，以热熔胶为隔开。
- 3.此设计方案减少了使用成本，无挡板的热固性塑料隔胶能够确保同样褶皱间距，确保好气旋根据，做到高容尘量。
- 4.过滤装置四周均用独特密合剂密封性，保证全部过滤器密闭性。
- 5.在过滤装置进、出风面改装静电喷塑防护网，以保障过滤纸不会被毁坏。
- 6.此过滤装置进风口满面法兰盘，法兰盘里侧灌液槽密封剂，密封性能将大大增强。
- 7.槽体的密封剂为非牛顿液体，该胶具备不蒸发、不爬油、耐腐蚀无毒性无气味等特点。并有较好的阻燃等级和相对稳定的绝缘性能。
- 8.因过滤装置进风口满面法兰盘，进风面与出风面规格不一致，用户在定做时还需提供进、出风面尺寸。

9.每一台过滤装置均经严苛检测。

10.过滤率级别：H13-H14。

液槽正压送风口的性能特点：

- 1.工作效率高、摩擦阻力低、容尘量大；
- 2.安装方便、密封性能好。

液槽正压送风口的使用教程：

液槽体式高效过滤器的密封性重装系统，包含内窗密封液的液槽，吊顶安装架构，其特点是液槽是通过高效空气过滤器四周外框往上弯曲所形成的环周U形

横截面液槽；吊顶安装架构是通过丝杆，由颠倒U形横截面槽所组成的网状组装架构体，定位承重板及地脚螺栓构成；组装架构体具备由颠倒U形横截面槽一侧边

排成的多个方格，组装架构体联接丝杆，里侧设定垂直钢筋套筒，各方格各自插进各高效空气过滤器环周液槽中；定位承重板建在两邻近液槽底端，通

过紧固螺丝拧入垂直钢筋套筒与安装架构体联接，支撑点高效空气过滤器。新式的优点是：完成大规模、大规模。

液槽正压送风口由静压箱、散流板、高效送风口与法兰盘四件构成；与风管的连接处有侧接与顶接这两种。壳体选用冷轧板或全不锈钢加工，表层静电粉末喷涂

解决，外形美观。结构紧凑，过滤器安装与拆换省时省力。

液槽正压送风口的标准配件：1.不锈钢板散流板；2.内腔贴隔热层；3.压差计和测漏插口；4.进通风风管可配电动风阀。