

金属软管震板

产品名称	金属软管震板
公司名称	东莞市群力超声波洗净设备有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边大道162号
联系电话	86-769-89320261 13662223141

产品详情

使用范围:

投入式超声波震板适用于清洗电镀零件前清洗,钟表零件、五金机械零件、涤纶过滤芯、半导体硅片、工具、镜片、眼镜架、珠宝、首饰、玻璃、器皿等各行业。应用较广。

产品特点：

投入式超声波震板由震板及超声波发生器两部分构成。当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时，除了可以订造特殊规格外。也可以采用投入式震板装置。在现存设备中，如果已有普通清洗槽，则可加进震板装置，改装成超声波清洗机。从而可以节约设备成本达到清洗效果。

震板采用全不锈钢结构耐酸、耐碱，特殊环境采用震板表面镀铬处理；美观耐用。超声波换能器采用优质高性能产品，电声转换效率高。

采用分体式结构，震板与超声波发生器之间采用带插座的高频线连接，使用及保养均方便。

安装布置灵活，根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面或顶面。

震板是采用316或304进口不锈钢板，板材厚2.5mm 1、内部种好震钉后再喷砂，使换能器紧贴在不锈钢板上，会增强超声波清洗效果，超声力度会更强劲。震板外表面镀铬，使震板使用寿命更长，超声清洗效果会更好。

- 2、超声波震板形式：侧震和底震两种方式。就是悬挂在槽体侧面或者放置在槽体底部。
- 3、采用超声波震板形式，便于在以后维修，维修成本低，方便快捷。只需更换震板部分。
- 4、出线管首先是用不锈钢管或钢丝软管引出槽体外部，不会有水进到震板里面。

技术规格 (Specifications)

规格\型号	QL-1006P	QL A-1012P	QL -1018P	QL -1024P	
超声波功率	300W	600W	900W	1200W	
超声波频率	28/40KHZ	28/40KHZ	28/40KHZ	28/40KHZ	
震板尺寸(mm)	300 × 190 × 100	360 × 275 × 100	420 × 320 × 100	510 × 410 × 100	