

# 过滤袋江苏 过滤袋金华 过滤袋太仓

产品名称	过滤袋江苏 过滤袋金华 过滤袋太仓
公司名称	广州益爽环保设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河长湴工业区厂区
联系电话	020-37200662 13611428188

## 产品详情

线缝过滤袋山东-青岛-天津-重庆-成都-广西-山西-南宁-珠海-高先生-15999936883

益爽专业生产

普通液体过滤袋|除油过滤袋|吸油过滤袋|电泳漆除油过滤袋|除油过滤袋|热熔过滤袋|  
线缝过滤袋|液体过滤袋|聚酯过滤袋|尼龙过滤袋|食品过滤袋|饮料过滤袋|聚丙烯过滤袋|  
油脂过滤袋|油墨过滤袋|油漆过滤袋|电泳漆过滤袋|电泳滤袋|汽车电泳过滤袋

材质：聚酯（ PE）、聚丙（ PO）、尼龙（ MO）。

L = 五线缝---口环材质(普通镀锌钢材、不锈钢材)

A= 1号袋、B= 2号袋、C= 3号袋、D= 4号袋、E= 5号袋

过滤面积：1号袋=0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋= 0.15、5号袋=0.3

外形尺寸公差mm： 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8 0.3-0.8

过滤细度（ μ 微米）：1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150、200

最高操作压差（MPa）：0.4、0.3、0.2

最高操作温度（ ）：聚酯（ PE ）130（瞬间180）、聚丙（ PO ）90（瞬间110）、尼龙180

### 概述及制作特点

主要材料选用同行业最高标准的国外制造或同一制造商在国内独资厂生产的专用液体过滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色,未经任何特别漂染处理,完全符合环保标准,更由于针刺毡的三维过滤层,使得液体流过滤袋时,颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制,确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广,适用于各行业的液体过滤。

液体袋式过滤器操作中压差的原因会直接影响流量。达到适当的压差时必须更换新的液体过滤袋。液体过滤袋使用寿命同过滤介质的颗粒含量多少和介质粘度大小有直接关系。最高操作温度是指在长时间的使用状态下确保过滤精度不变时的使用温度。