

STO-131型测试接线排（STO-131-128回线横列模块）

产品名称	STO-131型测试接线排（STO-131-128回线横列模块）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平 MDF卡接式总配线架（音频/电话）

JPX265型高密度卡接式总配线架，宽带配线模块。目前ADSL的接入应用，用户发展呈现出跳跃式的增长速度，增开ADSL业务时，很多机房内空间及线路资源紧张，矛盾十分突出，从而对ADSL接入进行改进。

产品介绍：

JPX265型卡接式总配线架，JPX265型音频配线柜，FA8-131型保安接线排（100回线直列模块），STO-137型测试排

JPX265型卡接式配线架高密度、超小型的外形设计，可以充分利用有限空间；
不仅适用于旧机房改造，而且适用于空间有限的接入网机房；
不对称走线槽设计，跳线槽可轻松容纳两对导线，方便改造割接；

双卡口表面镀金接线端子，防护及导电性能优良；

独立设计的接线板，可以方便地进行容量配置以及灵活更换；

全正面操作：内外线、跳线、保安单元插拔皆为正面操作，复接时不需中断任何话路，

施工、维护方便；

标识清晰：进出线序号完整，正面标识至每一回线；

内嵌式接线端子，避免操作人员与之直接接触，确保人身安全；

一体化保安单元，告警到每一回线；具有每 10 回线告警指示，可实现四级告警显示，

便于快速查障；

具有远程集中监测和集中告警接口，可实现机房无人值守；

可与其它 MDF 产品实现工具、安装的良好兼容性和安装灵活性，便于机房的统一管理

和维护；

选配简单易装的 XDSL 分离器单元可成倍增加宽带配线容量，更经济地实现宽带增值业

务的开通。

JPX265型卡接式音频总配线架

- 1.卡接式,结构紧凑，体积小，容量大。2.每一外线用户线为1个分线钩，层次清楚，走线整齐。

产品介绍：

产品特点：

· 由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装而成。

· 正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。

· 上下双卡端子，卡接跳线，操作十分灵活简便。

订货指南：

型号	外形尺寸 (高 × 宽 × 深)mm	容量 直列数(保安接线模块)	备注 横列数 (测试接线模块)
JPX265型总配线架	2600 × (N × 250) × 860	100回线/模块 1100回线(11模块)/列	128回线/模块 1408回线(11模块)/列
	2200 × (N × 250) × 860	100回线/模块 900回线(9模块)/列	128回线/模块 1152回线(9模块)/列
	2000 × (N × 250) × 860	100回线/模块 800回线(8模块)/列	128回线/模块 1024回线(8模块)/列
	2600 × (N × 250) × 860	单面架。	
		拼架结构，拼架宽度为：N × 250，N为直列和横列组合安装列数之和。	

13、跳线：不带连接器的电缆线对或电缆单元，用在配线架上交接各种链路。

14、接插线：一端或两端带有连接器的软电缆或软光缆。用在配线架上连接各种链路，接插线也可用于工作区中。

15、配线架：使用接插线连接链路的一种交接装置，通过配线盘可以方便地改换或断开链路。

16、交接：使用接插线或跳线连接电缆、光缆或设备的一种非性连接方式。

17、互连：不用接插线或跳线，一根电缆或光缆直接连接到另一根电缆或光缆及设备的一种连接方式。

18、配线架：电缆或光缆进行端接和连接的装置。在配线架上可进行互连或交接操作。

19、建筑群配线架：端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。

20、建筑物配线架：端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。

21、楼层配线架：水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。