

高压接地线预防性年检测试

产品名称	高压接地线预防性年检测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

高压接地线的试验周期分五年和四年的：

(1)成组接地线直流电阻试验，五年一试。测量各接线鼻之间的直流电阻，根据不同截面，平均每米的电阻值分别小于规定值。难过试验，能检查出接线鼻和线夹与铜导线之间的接触是否良好。

(2)接地绝缘棒的工频耐压试验，一年一试。将试验电压加在护环与紧固头之间，分别进行额定电压试验和工频耐压试验。

(3)个人保护接地线的试验项目、周期和要求基本与携带型短路接地线相同。成组直流电阻试验，五年一试，在各接线鼻之间测量直流电阻，且平均每米的电阻值符合规定要求。

分类

(1) 高压接地线按照使用环境可以分为：室内母排型接地线（JDX-NL）和室外线路型接地线（JDX-WS）。

(2) 高压接地线按照电压等级可分为：10KV接地线，35KV高压接地线，110KV接地线，220KV高压接地线，500KV高压接地线

(3) 接地线所需要的绝缘操作杆长度按照国家尺度划定如下：

380v接地线、500v接地线，6kv接地线，操作棒长度50CM

10KV接地线操作棒长度1米

35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米

110KV接地线绝缘操作棒长度2米

220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米

500KV接地线绝缘操作棒长度8米

(4) 按照环境的使用电压等级可以将接地线分为：0.4kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330kv、500kv

(5) 按照交流环境与直流环境可以将接地线分为交流三相接地线和直流单相接地线。