

旋转楼梯防滑条阳角条

产品名称	旋转楼梯防滑条阳角条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条规格规范如下所示：1、为防止上下楼后产生假象，楼梯的级阶梯和后一级台阶的高度应当与其它级一致。如需更改，应当保持在4cm之内，好不高于2cm~3cm合适。2、室内楼梯高一级梯步到天花板的相对高度，必须只有两个米以上静空，低不少于1.8米。不然也会产生不适感3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm合适，不得超过12.5cm，以防小朋友将头从缝隙处伸出去。4、栏杆高度：到腰部位置，85~90cm，护栏孔径以5.5cm为宜。5、台阶相对高度与深层：阶高需要在15~18cm，阶面深层为22~27cm。级别为15步上下，假如太高了，可能还需要设定楼梯休息平台。

6、楼梯宽度：一边空港时，宽度不低于75cm；两边有墙时，宽度不低于90公分7、安全系数：室内楼梯构件应光洁、圆滑，无突显、锐利一部分。有孩子老人们的家中，楼梯踏步尺寸要缓，转动。