

# APC不间断电源SURT5000UXLICH机房弱电系统应急电源

产品名称	APC不间断电源SURT5000UXLICH机房弱电系统应急电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

施耐德APCUPS电源为您的数据中心或网络机柜提供现场评估和分析, 以及如何大限度地提高可用性、提高能源效率和减少能源相关成本的建议。作为数据中心的负责人, 您的当务之急就是大限度地提高可用性。同时, 您需要\*好地管理能源需求不断增长所带来的不断攀升的成本。评估提供基准数据以帮助您了解当前情况, 并提供改进建议, 以便您实现所有目标。总体拥有成本输入功率因数校正 通过使用\*小的发电机和\*少的布线, 限度地降低安装成本。智能电池管理 通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和\*\*性。手动维护旁路 不需要安装外部机械旁路, 可降低安装成本。温度补偿电池充电 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命可服务性模块化设计 通过自我诊断, 现场可替换模块而提供\*可用性, 减少维护需求不用工具更换电池 可迅速便捷地更换电池自动自检定期自检电池, 确保及早检测出需要更换的电池。模块已安装可以发货 能够进行安装前 UPS 的分段运输和测试以及\*安装可持续性欧盟针对UPS的行为准则 确保在欧盟销售的UPS具备率易管理性LSD 显示器 字母数字显示器, 显示系统参数和告警。有声报警 提供改变市电和UPS电源条件的通知兼容英飞管理器 以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。SmartSlot 插槽 利用管理卡定制 UPS 性能Network manageable 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.LED 状态指示灯 借助于视频指示器可以\*了解设备和电源状态。可编程频率范围 \*与不同输入频率的兼容性Symmetra技术参数

Symmetra 的小尺寸结构220:230:240 VAC(输出) Symmetra 的大尺寸结构220:230:240 VAC(输出)  
系统部件编号 单相输入输出(1:1)

三相输入/单相输出(3:1)

输出规格

输出电压

增加功率模块能\*的大配置功率

输出接线方式

满载效率

旁路

输出电压失真

输出频率(与干线同步)

输出频率(不同步)

波峰系数

输入规格

额定输入电压(1:1)

额定输入电压(3:1)

输入频率

输入接线方式

输入电压范围(1:1)

输入电压范围(3:1)

满负荷时输入功率因子

电池规格

电池型号

典型的充电时间

可扩展的电池模块

通信与管理

接口

随机管理软件

控制面板

声音报警

紧急电源关断(EPO)

物理特性

外形尺寸 高\*宽\*深 (英寸/厘米)1:1

净重(1bs/kg) 1:1

运输重量(1bs/kg) 1:1

外形尺寸 高\*宽\*深 (英寸/厘米)3:1