

APC不间断电源SURT10000UXLICH参数型号全系列

产品名称	APC不间断电源SURT10000UXLICH参数型号全系列
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:阀控式电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

SUA750ICH-45

时间: 2017-03-28 13:23 作者: admin 点击:559次

APC???Smart-UPS?750VA?LCD?230V???????

输出

输出功率容量

500瓦数 / 750VA

输出

输出功率容量

3500 瓦数 / 5000 VA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

92.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13

(2) IEC 320 C19

(4) IEC Jumpers

旁路

内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)

输入端子类型

Hard Wire 3-wire

工作电压范围

160 - 280V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

其他输入电压

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可用电池模块插槽

2

可选用电池

[APC Smart-UPS RT 5000VA 230V No Batteries for China](#)

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, 灵巧插槽

可用的智能插槽数量

1

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

是

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

480 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

432.00 mm

宽

130.00 mm

深

698.00 mm

设备安装有效高度

3U

净重

36.36 KG

运输重量

45.45 KG

运输高度

347.00 mm

运输宽度

603.00 mm

运输长度

980.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

6.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95% no%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

55.00 dBA

在线运行发散热量

1040.00 BTU/hr

保护等级

IP 20

相符性

管理机构认证

C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE

标准质保

2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用

可持续提供状态

RoHS

符合

PEP

Available in Documentation tab

EOLI

其它的环境合规性

中国RoHS

大可配置功率(瓦)

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

低于 5%

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) , 57 - 63 Hz (60 Hz 标称值)

在线互动式

正弦波

(6) IEC 320 C13 (备用电池)

(2) IEC Jumpers (备用电池)

输入

额定输入电压

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

IEC-320 C14

输入线长度

1.83米

工作电压范围

160 – 280V

151 - 302V

电源线数目

1

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

3小时

更换电池

RBC48

预期电池寿命（年）

3 - 5

RBC 数量

电池的伏安时容量

146

运行时间

[查看运行时间图表](#)

查看运行时间图表

效率

[查看效率图表](#)

通讯与管理

接口端口（多个）

RJ-45 Serial , SmartSlot , USB

控制盘

多功能液晶显示器状态管理控制台。

电池供电报警，低电报警

可选

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

540焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :