

APC不间断电源SURT10000UXLICH

产品名称	APC不间断电源SURT10000UXLICH
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	铅酸蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v:胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

SURT10000UXICH

SURT10000UXICH说明:

输出	
输出功率容量	8000 瓦数 / 10 KVA
大可配置功率	8000 瓦数 / 10 KVA
额定输出电压	230V
输出电压可调范围	可设置为220、230或240 输出电压
满负载效率	92.00%
输出电压失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
其它输出电压	220,240
波峰因数	3:01
Topology	双转换联机
波形类型	正弦波
输出连接	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (4) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers
旁路	内部旁路(自动会人工)
输入	
额定输入电压	230V
输入频率	50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应)
输入端子类型	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围	160 - 280V
其他输入电压	220,240
电池与运行时间	
电池型号	没有内部电池 - 使用外部电池系统
可选用电池	正负192V电池组，2组192V电池，合计需要32只12V电池
通讯与管理	
接口端口	DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽
预装 SmartSlot 卡	AP9631CH
控制面板	LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
紧急关断	是
浪涌保护及滤波	
滤波器	多级噪声滤波器，符合UL1449标准
物理指标	
高	432.00 mm
宽	263.00 mm
深	723.00 mm
设备安装有效高度	6U
净重	41.82 KG
运输重量	60.00 KG
运输高度	552.00 mm
运输宽度	597.00 mm
运输长度	991.00 mm
颜色	黑色
每个运输托盘上产品数量	1
环境	
工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-3000米
存储温度	负15-45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	55.00 dBA
在线运行发散热量	2216.00 BTU/hr
相符性	
管理机构认证	C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE
标准质保	2年内维修或更换,
环保要求遵从情况	RoHS 7b Exemption,中国 RoHS