

# 带式压滤机 造纸厂污泥设备厂 广州绿泰环保机电厂

产品名称	带式压滤机 造纸厂污泥设备厂 广州绿泰环保机电厂
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

## 产品详情

供应带式压滤机 造纸厂污泥设备厂 广州绿泰环保机电厂 广州绿泰环保机电污泥浓缩脱水一体化LTD系列加长型带式压滤机是我公司在研究、消化、吸收国内外同类产品技术基础上，针对目前该产品出现的普遍问题和结合国内污泥脱水的特点和要求，自行设计制造的具有当今先进水平的新型高效、连续作业的压力式固液分离设备，可广泛应用于污泥机械脱水。它具有连续生产、性能稳定、维修率低、抗腐蚀性强、能耗药耗低、处理量大、滤饼含水率低、易操作、易维护、易清洁等优点。它是真正有效的解决了工业污泥进行脱水处理存在的实际问题，因此，它是资源回收和环境治理的理想设备。

LTD2000NY带式浓缩加压型压滤机主要技术参数和质量保障要求 一、主要技术参数

- 1.主机型号:LTD2000N 2.主机功率:6.6KW 成套设备功率：20.3KW
  - 3.主机外型尺寸:长×宽×高=5600×3100×2150(mm) 4.滤带有效宽度:2000mm 5.滤带有效速度:2-10m/min
  - 6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
  - 8.滤带采用缎纹带，上滤带长度:15800mm,下滤带长度:15600mm，浓缩带长度：5250mm
  - 9.污泥(浓泥浆)处理量：18-22m<sup>3</sup>/h 10.滤饼含水率:约75%
- 二、质量保障要求 1. 主机机架采用镀锌碳钢120×120×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆） 2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。 3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。 4. 主传动电机采取摆线针减速机变频电机调速。 5. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用一年。 6. 整机保用一年。