

## 25度油墨恒温保存柜（对开门设计）

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 25度油墨恒温保存柜（对开门设计）                    |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                           |
| 价格   | .00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>用途:工业冰箱<br>控温范围:200L~1000L |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                  |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212              |

### 产品详情

25度油墨恒温保存柜（对开门设计）简单介绍合金焊料与助锡膏的配比：合金焊料与助锡膏的配比是以合金焊料在锡膏中的质量百分含量(%)来表示的。锡膏中合金的含量决定焊接后焊料的厚度。随着合金所占质量百分含量的增加,焊点的高度也增加。但在给定黏度下,随着合金含量的增加,焊点桥连的倾向也相应增大。回流焊后要求焊点浸润高度达到端头厚度的25%以上。

25度油墨恒温保存柜（对开门设计）特征我厂高度重视产品质量，每一个零部件都经过严格检验，力求制造能经得起时间检验的实验仪器

温差范围： $\pm 1$  制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度加均匀。嵌入式设计，翅片式风冷技术，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用冷轧钢板内胆材料：采用ABS工程塑料保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警 实行国家三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

典型固化条件注意点：1、固化温度越高以及固化时间越长，粘接强度也越强。2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化，因此我们建议找出\*合适的硬化条件。3、固化时间：100 \*5分钟、120 \*150秒或150 \*60秒。SMT红胶的储存：在室温下可储存7天，在小于5 时储存大于个6月，在5~25 可储存大于30天。 25度油墨恒温保存柜（对开门设计）  
价格优势：直接供货，零距离，产品有保证 货物保障：仓库系统，充足的货物保障，检测-发货一体化服务好：多年的售后团队，一对一的贴心服务

三个白炽灯总功率为300瓦；380v的三相电源，用星型接法连接三个100瓦的白炽灯，白炽灯的工作电压正好就是220v，那么对于单颗白炽灯来说就是正常的100瓦发光。题目说的是星型接法，如果换成三角形接法就不一样，因为三角形接法时，每颗白炽灯的工作电压变成了相电压，也就是380v，要么白炽灯烧

坏，要么白炽灯变得亮。在380v的三相电中，每相之间相位相差 $120^\circ$ ，结果就是相电压始终为380v；如果引入一根零线，那么任意一相对零线的线电压为220v，这就是家用电接法。