

阿克苏库存环氧富锌底漆聚氨酯面漆厂家

产品名称	阿克苏库存环氧富锌底漆聚氨酯面漆厂家
公司名称	乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:博邦油漆 型号:H52-1 发货地:乌鲁木齐
公司地址	长春北路88号
联系电话	0991-6092446 15099515589

产品详情

新疆阿克苏供应量环氧富锌漆聚氨酯漆生产商二、聚氨酯漆特性 1、很强的权冠适应力 能够包容各种各样权冠，如铸铁、钢构架、碳钢、非金属材质表面都可以得心应手，多方位服务设施。建筑钢材结构，板才处理要求保证国家标准Sa2.5及以上的，也可以采用手工除锈保证St3及以上的；也可采用化学除锈，要求保证全无油、无锈、无脏污、干燥清除。 2、出色的装饰造型 色彩各种各样，高装饰艺术设计漆膜具有耐用度、抗晒、保色、保光滑度的特点，让油漆的漆膜色调长期性不褪色，长期好看。

3、优异的耐化学品性能

成分中含有抵御外界腐蚀侵蚀的作用，如弱酸弱碱、紫外线、成品油批发、化工品、抗腐蚀等。

三、聚氨酯漆适用范围 大到大型机械，小到机械制造，丙烯酸聚氨酯面漆都可以用，适用范围包括海港、港口、采油平台、矿井下金属材料房屋建筑、货船水油仓、埋地管道，钢构架，室外液压油管，机械设备，挖掘机，货车等大型机器设备，此外还可以用于截止阀、加工中心、机械设备、管道等大中小型器械。

建筑施工建议

1、技术参数 漆膜厚度：湿膜：80 μm；干膜：50 μm 油漆稀释剂：聚氨酯稀释剂 混合比例：4:1
熟化时间：拌匀5分钟即可开展 适用期：（25±2℃）6小时 常用工具清除：聚氨酯稀释剂
施工条件：操作温度：-5℃ ~ 40℃；空气相对湿度：25% ~ 85% 权冠工作温度：高于漏过3

2、表面解决 以涂刷过油漆表层，持续保持被涂物表面清除、干燥、并祛除油迹脏污；

热镀锌钢管得用气动扳手搞好抛光处理处理；

为你做油漆用时喷砂处理必须达到喷砂处理sa2.5级，外表粗糙度保证30~70 μm，还可以手工除锈st3级；

3、疑难问题 油漆干燥后才能涂敷中间漆干透在涂面漆；

建议喷漆次数：喷涂一道，上漆、滚漆二道；

严格遵守生产商使用说明书来配制油漆与固化剂占比（4:1），翻拌就可以运用；