

供应风电滤芯HC8300FKN39H- YC11B风电齿轮箱润滑油滤芯/生产销售

产品名称	供应风电滤芯HC8300FKN39H- YC11B风电齿轮箱润滑油滤芯/生产销售
公司名称	河北润联过滤器材制造有限公司
价格	580.00/件
规格参数	品牌:润联 型号:HC8300FKN39H :河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 一村092号
联系电话	03166217902 18533791696

产品详情

风电滤芯HC8300FKN39H-YC11风电滤芯，即一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、适用性强的多用途过滤设备。风电滤芯是一种新型的过滤系统。风电滤芯内部由金属网篮支撑滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后从出口流出，杂质拦截在滤袋中，更换滤袋后可继续使用。据公开资料，袋式过滤机是一种压力式过滤装置，主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成。风电滤芯主要用于风力发电站液压系统的过滤，天宇净化风电滤芯含有一个精度稍低些的不锈钢网滤芯，确保在使用过程中滤芯堵塞，旁通阀开启时滤芯依然可以起到一定的过滤效果，减少不必要的设备磨损、延长设备的使用寿命。对风电齿轮箱起到保护的作用，风电滤芯过滤加两层保护的作用，在滤芯堵塞旁通阀开启后依然能起到一定的过滤效果，并能保证系统流量。

风电滤芯在使用过程中时首先需要防止一些大颗粒或者是大量的固体物质进入到滤芯系统内部中，我们在使用过程中需要防止滤芯出现堵塞的现象，在使用期间，需要我们做到定期的检查和维护保养，滤芯使用过后需要进行清洗，长时间的使用，内部会有一些残留的废物或者是杂质等，所以需要我们去清理。不锈钢滤芯一般工作压力大、工作温度高，用滤芯胶粘接的滤芯端盖一般不具备高温工作，工作压力过大可能导致滤芯胶破裂，端盖脱掉，所以一般用焊接方式连接端盖和滤材接缝处。