

供应钢厂液压滤芯1.08.39D06ECO/C/-V 液压油过滤器滤芯/现货

产品名称	供应钢厂液压滤芯1.08.39D06ECO/C/-V 液压油过滤器滤芯/现货
公司名称	河北润联过滤器材制造有限公司
价格	260.00/件
规格参数	品牌:润联 型号:1.08.39D06EC 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 一村092号
联系电话	03166217902 18533791696

产品详情

贺德克液压滤芯的选用方法：

- 1.额定进气量滤芯技术参数中的空气流量应大于配用发动机的额定进气量。
 - 2.过滤材料对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求。
 - 3.进口柴油机要求空气过滤精度为 $5\mu\text{m}$ ，国产柴油机也要小于 $20\mu\text{m}$ 。
 - 4.滤芯性能试验 流量-阻力试验——测定空气流动压力损失。 原始过滤效率试验——可计算出滤芯的集尘效率。 除尘能力试验和累积效率试验——口纸和国产纸两种。选用的滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及其可靠性匹配。 技术参数: 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 过滤精度： $1\mu\text{m} \sim 100\mu\text{m}$ 工作压力：21bar-210bar 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度： $-30 \sim +110$ 密封材料：氟胶圈 丁晴胶 结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
- 滤芯产品特点：1.过滤精度高 2.过滤效率高、速度快、容污量多 3.对污染物捕集量,容污量多 4.对水份有很强除去、吸收能力 5.使用周期长,成本低、售价便宜 6.更换作业方便,操作简单、容易
- 滤芯的选型原则：滤芯应用广泛，正确的选型尤为重要，在实际应用的选型中，主要参考以下几点：
- 1、进出口通径：原则上滤芯的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。
 - 2、公称压力：按照过滤管路可能出现的*高压确定滤芯的压力等级。
 - 3、孔目数的选择：主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
 - 4、滤芯材质：滤芯的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的滤芯。
 - 5、滤芯阻力损失：按实际介质计算压力损失，不能因为安装滤芯系统正常运行，可依据情况增加滤芯数量，以便减小压力损失。