

# 浙江全自动水泥砖机-山东全自动水泥砖机-河南全自动水泥砖机

产品名称	浙江全自动水泥砖机-山东全自动水泥砖机-河南全自动水泥砖机
公司名称	天津市蓟县展丰液压砖机制造厂
价格	320000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区立交桥西
联系电话	022-29895333 15222665086

## 产品详情

JF-QT5-15B型全自动设备

具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站、电控柜、二次给料机、出砖送板机	32.25KW	
2	7米输送机	2.2KW	
3	JS500搅拌机	24KW	
4	配料仓	6.6KW	
5	自动叠板机	1.55KW	

适用砖型和产量：

制品规格 (长*宽*高) mm	成型块数	生产周期	每小时产量
标砖240*115*53 ( mm )	32块	20秒/次	5760块
空心砖390*190*190 ( mm )	5块	20秒/次	750块
多孔砖240*115*90 ( mm )	16块	20秒/次	2880块
面包砖100*200*60 ( mm )	20块	20秒/次	3600块

主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	78KN
2	振动频率	5000次/分
3	震幅	15mm
4	噪音	85db
5	震动时间	7秒/次
6	外形尺寸	3200*2100*2600 ( mm )
7	装机容量	25.3KW
8	整机重量	8吨
9	最大压力	10吨
10	托板尺寸	1150*580*30 ( mm )
11	操作人数	10人
12	用地面积	5000 m <sup>2</sup>

产品特点：速度较快、稳定性特强、耐疲劳

1、机体全部采用高强度型钢及特种焊接工艺制造，不易开焊，极其坚固耐用；2、传动机构全部采用机械传动，并合理有效地利用机械动力，加料及成型装置分别以一套传动机构完成多种工艺动作，动作连贯可靠，经久耐用，便于维修保养。3、该机成型混凝土砌块时，采用上下振动，在成型模箱下面设有垂直定向振动台，在压头横梁上设有振动器加压振捣，因而在生产砌块时均可取得满意的成型效果，适合于高强度混凝土砌块或路面砖的生产。4、一机多用，适用性强，配用不同的模具可生产多种形状、规格的墙体砌块、路面砖和花格墙砌块等，用户如生产带色彩面层的装饰混凝土砌块或路面砖时，可拆下加料装置，设加料平台，采用人工加料，不仅可节省彩色面料的费用，而且可生产出不同型式带有色彩面层的装饰砌块和路面砖等。5、本机可实现全自动操作，生产效率高，操作工人劳动强度低。