

# 天联牌矿用通信电缆 MHYV 5 × 2 10 × 2 20 × 2

产品名称	天联牌矿用通信电缆 MHYV 5 × 2 10 × 2 20 × 2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYV 5 × 2*1 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌矿用通信电缆 MHYV 5 × 2 10 × 2 20 × 2

MHYA32 型 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用途：矿厂普通信号传输固定铺设 MHYV (5 × 2 10 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径) MHYV 型 煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用途：煤矿用竖井和斜井 MHYV32(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径) MHYV32 型 煤矿用铠装通信电缆 用途：直埋或管道铺设 MHYA22(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径) MHYV22(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径) MHYV22 型 煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套监测信号软电缆 用途：矿厂作普通信号传输，可移动使用

MHYVR (PUYVR)(1 × 2 1 × 4 3 × 2 4 × 2 5 × 2 10 × 2 对数) × 7/0.287/0.37 7/0.43 7/0.52 (导体直径) 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 用途：电场干扰较大的场所作信号传输电缆较柔软 1、软芯铜导体 2、绝缘 3、护套 1、软芯铜导体 2、绝缘 3、护套

MHYVRP(1 × 2 1 × 4 3 × 2 4 × 2 5 × 2 10 × 2 对数) × 7/0.287/0.37 7/0.43 7/0.52 (导体直径) 煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型软电缆 用途：机械损伤较高的平巷和斜巷 1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套 1、软芯铜导体 2、绝缘 3、编织屏蔽 4、护套 MHJYV(四钢三铜) (1 × 2 1 × 4 3 × 2 4 × 2 5 × 2 10 × 2 对数) × 7/0.28 (导体直径) 1、软芯铜导体 (四钢三铜) 2、绝缘 3、护套

1、软芯铜导体（四钢三铜） 2、绝缘 3、护套 说明:参考标准 MT818.14--1999 标准  
MHYVR1×2×7/0.43+1×2×7/0.3

天联牌电缆 矿用电缆 矿用电话线 矿用通信电缆 MHYV 5×2 10×2 20×2 天津市电缆总厂一分厂