

# 综合护套（PTYA23、PTYA22）铁路信号电缆

产品名称	综合护套（PTYA23、PTYA22）铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:PTYA23 PTYA2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 天联牌综合护套电缆（PTYA23、PTYA22）铁路信号电缆

信号电缆型号的识别1.信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆；。SP-数字信号电缆 T-\*\*\* YW-皮-泡-皮物理发泡聚乙烯绝缘 P-内屏蔽 L-铝护套 A-综合护套 23-双钢带铠装聚乙烯外护套 03-聚乙烯外护套.PTY23\*\*\*信号电缆4芯，多芯PTYA\*\*\*信号电缆，PTYA电缆适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输\*\*\*信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套\*\*\*信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。使用特性（1）电缆的使用环境温度为-40 ~ 60 （2）电缆导体长期工作温度应不超过 70 。（3）电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。（4）电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。（5）综合护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套\*\*\*信号电缆的理想屏蔽系数 0.3交货长度500m及以上的电长度应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%；电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5%。根据双方协商规定的长度交货 3电缆规格（4---61）芯X 1.0mm

信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆

信号电缆 天联牌电线电缆 PTYA23 PTYA22 铁路信号电缆 天津电缆