

MKVVP,MKVVRP煤矿用屏蔽控制电缆

产品名称	MKVVP,MKVVRP煤矿用屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVVP,MKVVRP煤矿用屏蔽控制电缆

MKVVP,MKVVRP 煤矿用屏蔽电缆电缆型号、名称、规格及用途

型号	名称	规格	用途
MKVV	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆	(2-14) * (4-6)	铺设在室内、电缆内、管道等固定场合
MKVV22	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆	(7-61) * (0.75-1.5) (4-14) * (4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直埋,能承受较大机械外力的固定场合
MKVV32	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆	(2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)	铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合
MKVVP22	煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆	(4-14) * (4-6) (4-61) * 2.5mm ²	铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合
MKVVRP	煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆	(4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5)	铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

其他型号:MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆,推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯

MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) * 10mm² (2-61) * (0.75-2.5) mm²

MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²
MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm² (4-14) * (4-6) mm²

产品特点：1、额定电压450/750v

- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

矿用电缆 控制电缆 湖南电缆 MKVVP MKVVRP 煤矿用屏蔽控制电缆 天津市电缆总厂一分厂