

# 西门子电磁阀MXG461B电动调节阀

产品名称	西门子电磁阀MXG461B电动调节阀
公司名称	济南西宇自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区东晨大街100号上海花园16号楼1单元301室
联系电话	86-053188033766 13156162173

## 产品详情

### 西门子电磁阀MXG461B电动调节阀

用于开环系统中，介质可为生活热水、冷冻水和低温热水，连续调节型，螺纹连接

带定位控制、阀位反馈、弹簧复位和手动功能

技术参数：

工作电压：AC24V DC20....30V

额定压力：PN16

定位信号：DC0....10V DC2....10V DC0....20mA DC4....20mA

防护等级：IP31

环境温度：-5...45度

安装位置：竖直到水平

允许工作压力：1600KPa

泄漏率：A->AB:0...0.05%KVS值 B->AB:0.....0.2%

介质温度：-20....130度

阀门流量特性：等百分比 线性

行程精度 H/H100：1：1000

阀体：红铜CC491K(Rg5)

阀门内件材料：铬镍钢

### 警告！

阀门只能作为两通阀或三通混流阀使用，不能用作分流阀。当作为二通阀使用时，必须使用随阀提供的盖板及配套的螺帽封死阀口B.

### 螺纹连接阀MXG461B...系列

型号	公称直径	Kvs阀门全开时的额定流量系数【m3/h】	Pmax [kPa]	Ps [kPa]	功率消耗 [VA]	连接螺纹
MXG461B15-0.6	15	0.6	1000	1000	33	G1B"
MXG461B15-1.5	15	1.5	1000	1000	33	G1B"
MXG461B15-3.0	15	3	1000	1000	33	G1B"
MXG461B20-5.0	20	5	800	800	33	G11/4B"
MXG461B25-8.0	25	8	700	700	33	G11/2B"
MXG461B32-12	32	12	600	600	43	G2B"

MXG461B40-20	40	20	600	600	43	G21/4B"
MXG461B50-30	50	30	600	600	65	G23/4B"

套件材料为青铜/黄铜，与阀门一起供货

Ps适于阀门作为两通阀应用时

MXG461B..通过UL认证