

我厂35号钢调质硬度

产品名称	我厂35号钢调质硬度
公司名称	聊城市恒德益钢管有限公司
价格	6050.00/吨
规格参数	
公司地址	聊城市辽河路东首20号
联系电话	86-06358884550 13606358511

产品详情

35号钢调质硬度====35号钢调质硬度====35号钢调质硬度====35号钢调质硬度山东恒德益钢管厂生产的35#号钢：标准：GB/T 699-1999；35#号钢化学成份：碳C：0.32~0.40；硅Si：0.17~0.37；锰Mn：0.50~0.80；硫S：0.035；磷P：0.035；铬Cr：0.25；镍Ni：0.25；铜Cu：0.25；35#号钢力学性能：抗拉强度 b(MPa)：530(54)；屈服强度 s(MPa)：315(32)；伸长率 5 (%)：20；断面收缩率 (%)：45；冲击功 Akv(J)：55；冲击韧性值 kv(J/cm²)：69(7)；硬度：未热处理 197HB；35#号钢特性：35#号钢优质碳素结构钢有良好的塑性和适当的强度，工艺性能较好，焊接性能尚可，大多在正火状态和调质状态下使用。35#号钢用途：35#号钢广泛用于制造各种锻件和热压件、冷拉和顶锻钢材，无缝钢管、机械制造中的零件，如曲轴、转轴、轴销、杠杆、连杆、横梁、套筒、轮圈、垫圈以及螺钉、螺母等。

A3钢是过去的叫法，现在虽然还在用，但已限于口语，在书面文件中最好别用，它是甲类钢，这类钢生产厂家出厂时只保证机械性能而不保证化学成份，所以杂质成份如S、P可能多一点，其含碳量在0.2%左右，大致相当于20号钢，与新标准中Q235相当。

45#钢管含碳量在0.45%左右，含有小量的锰，硅等，硫磷含量较低的优质碳素结构钢，是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧（挤、扩）和冷拔（轧）。热处理推荐热处理温度：正火850，淬火840，回火600. 45号钢为优质碳素结构用钢，硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理。

山东恒德益无缝钢管制造厂前身是聊城市恒德益钢管有限公司主要致力于无缝钢管销售公司，是临沂无缝钢管厂、攀钢集团公司、宝钢、冶钢、衡阳钢管厂、包钢集团公司、鞍钢集团公司、天津大无缝公司、洪都钢管厂、无锡钢管厂等几大钢厂山东地区一级协议户，公司势力雄厚，常年库存万吨以上，经营各种特殊厚壁管及合金管。本公司现货资源：临沂，无锡：外径20-168mm 壁厚1.5-6mm 宝钢，天津：外径19-325mm 壁厚2-12mm 冶钢，成钢：外径127-508mm 壁厚12-80mm 本公司生产现货：外径8-159mm 壁厚2-30mm