

西门子蝶阀VKF46

产品名称	西门子蝶阀VKF46
公司名称	济南西宇自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区东晨大街100号上海花园16号楼1单元301室
联系电话	86-053188033766 13156162173

产品详情

西门子蝶阀VKF46用于闭环或开环系统中，介质为冷冻水，低温热水，生活热水，冷水和淡水 SQL36E16

蝶阀VKF46...PN6/10/16，法兰连接，紧密封 Pmax

EPDN密封，符合ISO7005的PN6、PN10、PN16的法兰间连接。 【kPa】

VKF46.450....600仅有PN16

技术参数：

角行程：90

介质温度：-10...120

允许工作压力：1600kPa

泄漏率：紧密封，EN12266-1，泄漏率A

DN350以上：球墨铸铁EN-GJS-400-15

到DN300：铸铁EN-GJL-250

阀门内件材料：DN350以上：镀镍钢

到DN300：不锈钢

蝶阀VKF46...系列

型号	公称直径	KVS阀门全开时的额定流量系数【m ³ /h】	需要安装附件	SQL35../85.. Pmax【kPa】	SQL36E50F04 Pmax【kPa】	SQL36E Pmax【kPa】
VKF46.40	40	50	ASK35.1	1600	1600	
VKF46.50	50	85	ASK35.1	1600	1600	
VKF46.65	65	215	ASK35.1	1600	1600	
VKF46.80	80	420	ASK35.2	1600		1600
VKF46.100	100	800	ASK35.2	1600		1600
VKF46.125	125	1010	ASK35.2	1000		1600

要求的安装套件：SQL36E50..与蝶阀直接安装

型号	公称直径	KVS阀门全开时的额定	需要安装附件	SQL36E65 Pmax	SQL36E110 Pmax	SQL36E160 Pmax

		流量系数【m3/h】		【kPa】	【kPa】	【kPa】
VKF46.150	150	2100	直接安装	1600		
VXF46.200	200	4000	直接安装	1000		
VKF46.250	250	6400	直接安装		1000	
VKF46.300	300	8500	直接安装		1000	
VKF46.350	350	11500	直接安装		600	
VKF46.400	400	14500	直接安装		300	
VKF46.450	450	20500	直接安装			300
VKF46.500	500	21000	直接安装			300
VKF46.600	600	29300	直接安装			300

pt; BORDER-TOP: rgb(255,255,255) 31.875pt; BORDER-RIGHT: rgb(255,255,255) 31.875pt; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-left-alt: none; mso-border-top-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255); mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-right-alt: 31.8750pt none rgb(255,255,255)" vAlign=top width=91>

SQL36E110

Pmax

【kPa】

VKF46.150	150	2100	直接安装	1600		
VXF46.200	200	4000	直接安装	1000		
VKF46.250	250	6400	直接安装		1000	

VKF46.300	300	8500	直接安装		1000	
VKF46.350	350	11500	直接安装		600	
VKF46.400	400	14500	直接安装		300	
VKF46.450	450	20500	直接安装			300
VKF46.500	500	21000	直接安装			300
VKF46.600	600	29300	直接安装			300