

聚诚 聚乙烯闭孔泡沫板 L-1100聚乙烯闭孔泡沫板 水池水渠高硬度高发泡 填缝板

产品名称	聚诚 聚乙烯闭孔泡沫板 L-1100聚乙烯闭孔泡沫板 水池水渠高硬度高发泡 填缝板
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 颜色:黑
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚诚 聚乙烯闭孔泡沫板 L-1100聚乙烯闭孔泡沫板
水池水渠高硬度高发泡 填缝板

聚乙烯闭孔泡沫板施工方法：

- 1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定。
- 2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。
- 3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。

聚乙烯闭孔泡沫板又被称泡沫板，其是由含有发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的物体。由于大多数聚乙烯泡沫板具有微细闭孔的结构，所以其又被成为聚乙烯闭孔泡沫板。总起来说，聚乙烯闭孔泡沫板具有较宽的密度范围、完mei的保温隔热性、较小的吸水性、极低的

水蒸气渗透性、优良的吸收冲击性、较高的机械强度等多种优点，目前被广泛应用于建筑墙体保温、屋面保温、复合板保温，车辆与船舶的保温隔热等各个行业和各个方面