

EMA伊玛FL6201流动温度传感器

产品名称	EMA伊玛FL6201流动温度传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

EMA伊玛FL6201流动温度传感器

FL6201伊玛EMA是完美结合流动传感器和温度传感器的一体化传感器。它的主要特点如下：

面板上可同时显示温度和流动值并分别输出报警讯号

透过按键，使用者可任意设定流速范围和报警点 内嵌高精度感应芯片，广泛的应用在气体和液体的检测精度高、体积小、使用方便和造型美观。

介质温度[° C/ ° F]：-25...+80/-40...+176

全不锈钢金属外壳，防护等级可达IP68

FL6201流动传感器的技术参数

探头材质：不锈钢316L

连接方式：M12接插件

抗压强度[bar]：300

大负载电流[mA]：2x400

电压降[V]：<2.5

启动延时[S]：<8

输出反应时间[S]：<2

温度显示精度[° C] : ±0.5

流动输出精度[%] : ±2... ±10

介质 大的温度漂移[K/min] : 300

温度测量范围[° C/ ° F] : -40...150/-40...302 介质温度[° C/ ° F] : -25...80/-13...176

液体介质 : 佳灵敏度的测量范围[cm/s] : 3...100 气体介质 : 佳灵敏度的测量范围[cm/s] : 200...800

FL62智能型流动传感器订货号螺纹

型号 : FL6201 FL6202 FL6203 FL6204 FL6205

螺纹 : 内螺纹 内螺纹 内螺纹 内螺纹 内螺纹

M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5 M18x1.5

液体范围 3~300 3~300 3~300 3~300 3~300

气体范围 200~3000 200~3000 200~3000 200~3000 200~3000

输出 PNP NO/NC NPN NO/NC RELAY RELAY NO/ 4-20mA

第二输出 PNP NPN NO/NC PNP NO/NC NPN NO/NC 4-20mA

供电 20~36 DC 20~36 DC 20~36 DC 5~265 AC 20~36 DC

探杆长度 45mm 45mm 45mm 45mm 45mm