庭院式PE无动力净化槽

产品名称	庭院式PE无动力净化槽
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富 丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

PE无动力净化槽

(1)小型池好选用小吊装(也可人工滚管就位装置);(2)吊装就位前底层垫层有必要找平;(3)吊装时有必要留意化粪池进出口方向,头所指一端为出口方向,请留意核对是否契合工程规划图要求;(4)化粪池标高有必要契合工程规划图要求;(5)本产品吊装就位后,测定水平度,部分调整垫层使之水平。D、化粪池:装置就位契合要求之后,池内有必要注满水追赶地下水位使之安稳。E、分层回填:禁止将修建废物作为土壤回填,回填土中大的尖石块应除掉,回填土应分层夯实,按每层300mm进行,宜用人工夯实,切忌部分猛力冲击,有必要恪守施工标准中回填土作业的条文规则,有必要使池子周围回填土密实。F、砌衔接井:回填到达施工标准要求后可砌筑进出口衔接井,衔接井按水道通用图施工,井底垫层有必要夯实然后浇制混凝土底板,井中作流槽,并严格执行工程规划值标高。G、开端检验:(1)化粪池进水管、出水管管径为150-200为宜,可直接砌入井壁内、管外壁与井壁衔接处用1:2或1:3水泥沙浆填接口。(2)化粪池进水查看井的进水管径不宜大于200,查看进出口以管*平接准则施工。(3)化粪池在现场开端竣工后,禁止倾倒修建废物或日子废物。