

常州沥青软化点、溶解度检测 粘附性 延度检测

产品名称	常州沥青软化点、溶解度检测 粘附性 延度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

沥青检测

常规检测项目：针入度、延度、软化点、溶解度、闪点等

样品介绍

沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青的质量对工程的质量至关重要。

沥青检测范围内容

检测项目

道路石油沥青

检测依据：JTG.E20-2011

判定依据：JTG.F40-2004

密度、针入度、针入度指数、延度、软化点、溶解度、闪点、燃点、蜡含量、沥青与粗集料的粘附性、动力粘度、薄膜加热实验（质量变化、残留针入度比、老化后延度）

改性沥青

密度、针入度、针入度指数、延度、软化点、溶解度、闪点、燃点、沥青与粗集料的粘附性、薄膜加热实验（质量变化、残留针入度比、老化后延度）、储存稳定性（48h软化点差）、弹性恢复、黏韧性、韧性

乳化沥青

破乳速度、微粒离子电荷、筛上残留物含量、恩格拉黏度、标准黏度、蒸发残留物（含量、溶解度、针入度、延度）、与粗集料的粘附性、与集料的拌合试验、与水泥拌合试验、储存稳定性

改性乳化沥青

破乳速度、微粒离子电荷、筛上残留物含量、恩格拉黏度、标准黏度、蒸发残留物（含量、溶解度、针入度、延度、软化点）、与矿料的粘附性、储存稳定性

注：因执检测项目较多，只展示部分常检项目，其他项目请联系客服进行咨询