

PVC橡胶保护膜，EPDM橡胶底涂

产品名称	PVC橡胶保护膜，EPDM橡胶底涂
公司名称	宁波海曙艾柯特贸易商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海曙区穆家巷28号506室
联系电话	0574-87487320 13605882674

产品详情

20230215保护膜（1图）PVC橡胶条保护材料：PE，PVC，PP，PET厚度：0.035~0.12mm性能：透明度高，抗刮拉性能好。有高中低粘着强度。剥离后不残胶，无鬼影。适用领域：汽车，电器，电子产品生产及销售过程中表面的保护，部件临时固定等。PVC塑料橡胶条表面的临时保护。

20230203001遮蔽胶带高温胶带硅胶带接驳胶带：材料：PI，PET厚度：0.06~0.15mm性能：材料柔软性服帖性好，胶粘保持力佳，耐候性能优，耐高温性突出，剥离不残胶。使用领域：产品喷涂时遮蔽，硅油离型纸，人造革等领域的接头、粘结、修补等

20230131001耐磨润滑胶带：材料：高分子聚乙烯，特富龙厚度：0.15~0.42MM性能：自我润滑性好，耐磨性优良，耐冲击性，耐药品性好。使用领域：各种贴标机，自动售货机器的滑动面，导轨的保护，垫片保护wear-resistant lubricating and adhesive tape: Carriers: macromolecule polyethylene, Teflon Thickness: 0.15 ~ 0.42MM Performance: Self-lubrication is good, excellent abrasion resistance, impact resistance, good chemical resistance. Applcance: all kinds of labeling machines, the sliding surface of automatic vending device, guide rail protection, gaskets to protect

1薄款（0.25mm，半透明）可移除挂钩胶带。2，厚款（1.0mm，白色）可移除挂钩胶带20230131002，高温铝箔胶带（0.1mm厚度，剥离力8 N/25mm，耐温260℃）

20230217001 AT-625BL胶带是一款一面是热复合胶膜、一面涂亚克力的双面胶带。热复合膜通过热复合方法可以使胶膜和金属、橡胶、其他难粘材料贴合一起。另外一面压敏胶带可以和其他材料，通过压力作用下贴合。用在多种物料PVC、ABS、铝合金、不锈钢、铜等金属制品的粘合，具有普遍应用性，具有极强的粘接强度，平整度好，厚度均匀，固化快速，容易冲切成型。

胶带的搭档：底涂剂20230217002 3M底涂：94#，K520，C-100，N-200，K-500，G-200，V-720，4298UV CHEML OK底涂：459X ACTAPE底涂：AT-86适合硅胶材料类，

AT-702适合硅胶类，低气味类，

AT-6077适合橡胶材料，比K520更强 基本特性：背胶处理剂，能有效改善材质的表面极性，大大提高被粘接性能，具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点 需要涂底胶的材料：1.低能量表面材质如PP,EPDM,PE,EVA,PS,ABS,PVC,PU;表面被氧化的金属如铝、铜、黄铜等;2.表面多孔材质如石灰膏、混凝土等物质;表面易吸收物质如木纸及纤维材料等