

日照耐腐蚀环氧面漆双组份规格厂家报价

产品名称	日照耐腐蚀环氧面漆双组份规格厂家报价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

日照耐腐蚀环氧面漆双组份规格厂家报价

环氧防腐面漆详细介绍

主要组成 该产品是以环氧树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂 和溶剂等组成的漆料为乙组份、另一组份为特种固化剂 的双组份自干涂料。

主要特性 漆膜坚硬；耐候性能超群；

干燥性能快；

高附着力、良好的耐磨性能。

主要用途 广泛用于各种酸、碱、盐 环境下钢结构防腐面漆。

技术指标 漆膜外观：漆膜平整光滑、颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层、25 、

表干 2小时、实干 24小时

光 泽：亮光 90%、哑光商定

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法、级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验：1mm

耐碱性（10%氢氧化钠液、24H）：不起皱、不起泡

耐水7天：不起皱、不起泡

耐磨性：0.1

包装规格 漆：20千克/厅、固化剂：4千克/厅。

基本参数 配 比：漆料：H-1固化剂 = 5：1（重量比）

施工时限：8h、（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

配套用漆

H53-88环氧富锌底漆、H53-89环氧云铁中间漆。

表面处理 涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。