

厦门防爆空调 工业防爆空调 特种防爆空调

产品名称	厦门防爆空调 工业防爆空调 特种防爆空调
公司名称	厦门立亚达制冷设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区鳌冠社区西片785号一楼
联系电话	0592-5813607 18876310900

产品详情

防爆分体壁挂式空调器说明及应用

防爆分体壁挂式空调器适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、航空航天工程易燃易爆环境中，有空气温度调节要求的仓库、车间及实验室等场所。1区、2区危险气体场所；IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体环境或蒸汽环境；环境温度：-10~43℃。性能特点

采用压缩机，运行平稳可靠，省电节能，使用寿命长。采用高效多折式换热器，冷媒通过时与空气的交换更充分，能大幅度提高空调的制冷（热）效果。

自动设置运行模式，多重保护，故障自诊断及智能化霜功能。低电压起动，即使在185V电压下，也可以安全开机。外表美观，操作方便，节省空间，易于安装。垂直抽拉式滤尘网，拆卸简单容易，清洗方便。防爆针对性强，更安全。防爆标志：ExdmnAIIIBT4；ExdmnAIICT4。遥控接收功能。

可在16~32℃之间调节温度。

防爆分体壁挂式空调器技术参数Explosion-proof AC Specifications

型号 Model	BK	BK	BK
	FR-26	FR-35	FR-50
制冷量 Cooling Capacity	2500	3500	5000
制热量 Heating Capacity	2860	4000	5000
电源 Power Supply	V 220/1/50 p h /		
制冷输入功率 Cooling Input Power	950	1350	1910
制热输入功率 Heating Input Power	920	1380	1600
制冷电流 Cooling Current	A 4.4	6.2	8.9
制热电流 Heating Current	4.2	6.4	7.5
循环风量 Air Volume	400	520	700
冷媒 Refrigerant	R22		

rigerant

噪音 Noise Level	d	38	40	48
	B (A)	52	55	58

重量 Weight	k	19	25	38	44	53
	g	室 内 机 外		770	1035	

240	形 尺寸
179	形 men sion s

室 外 机 外 形 尺 寸	510	540	543	680	860	250	255
适用 面积 (高 度3m)			10 ~ 5	15 ~ 3	20 ~ 0		
Area (3m high)							