

三明高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	三明高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

三明高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

液槽正压送风口的使用教程

液槽体式高效过滤器的密封性重装系统，包含内窗密封液的液槽，吊顶安装架构，其特点是液槽是通过高效空气过滤器四周外框往上弯曲所形成的环周U形横截面液槽；吊顶安装架构是通过丝杆，

由颠倒U形横截面槽所组成的网状组装架构体，精准定位承重板及地脚螺栓构成；组装架构体具备由颠倒U形横截面槽一侧边围而成多个方格，组装架构体联接丝杆，里侧设定垂直钢筋套筒，各方格各自插进各高效空气过滤器环周液槽中；精准定位承重板建在两邻近液槽底端，根据紧固螺丝拧入垂直钢筋套筒与安装架构体联接，支撑点高效空气过滤器。新式的优点是：完成大规模、大规模。

液槽正压送风口由静压箱、散流板、高效送风口与法兰盘四件构成；与风管的连接处有侧接与顶接这两种。壳体选用冷轧板或全不锈钢加工，表层静电粉末喷涂解决，外形美观。结构紧凑，过滤器安装与拆换省时省力。

液槽正压送风口的标准配件：1.不锈钢板散流板；2.内腔贴隔热层；3.压差计和测漏插口；4.进通风风管可配电动风阀