

# 宁德高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	宁德高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

宁德市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

DOP高效过滤器产品优势：

- 1.总体密封设计，从设计方面完全避免上龌龊泄露的可能性。
- 2.冷轧板电焊焊接，并进行抹胶密封性解决，壳体表面采用静电粉末喷涂解决，耐蚀性强。
- 3.特殊电动风阀调节装置，在出风口底端可便捷调整排风量。
- 4.与众不同的液槽密封形式，内置PAO发尘口和浓度值抽样口，完全满足新版本GMP-E规范标准。1.液槽正压送风口选用刀边型插进液槽过滤器果冻胶内完成密封性，防止了排风从组装空隙处泄露，可一次性的根据DOP发尘的完好性检验；  
2.液槽正压送风口上安装2个DOP接头，一个发尘，一个检验，方便用户在过滤装置进风口应对每台过滤装置开展DOP发尘检验和测试高效送风口的压力差，快拆接头下接的塑料软管通到壳体底，这样可以保证过滤装置上下游发尘浓度值匀称；  
3.转盘式钢削，便捷过滤器安全性、迅速拆换；液槽密封性确保拆换过滤装置无泄漏；  
4.液槽正压送风口和普通的正压送风口一样，能做GH320，GH484，GH610,GH630,GH726,GH915,GH968,GH1220,GH945,GH1260等基本型，与此同时规格还可以根据客户要求制做。

我公司已有的液槽过滤装置铝合金型材：80，90，150，220，可以配150，220厚度有隔板高效过滤器，也可以配80厚度无隔板高效过滤器。按风管的连接部位分成顶端排风和侧边排风。在其中顶端排风还可以

在进气口加焊均流板，使箱体内的负压更为匀称，同时使过滤装置出风面的风力更均匀。

5.

DOP下室调正压送风口(在过滤装置出风面可调节排风量)技术性也发布，可以满足不同顾客的特别要求。

。