贵州 供应 橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带651型止水带 400x8mm

产品名称	贵州 供应 橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带651型止水带 400x8mm
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

贵州 供应 橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带651型止水带 400x8mm

橡胶止水带施工注意事项:

- 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋,所以浇捣和定位止水带时应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如发现有刺破现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅下降;
- 2.在定位橡胶止水带时一定要使其界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现上述现象时 应及时调整;
- 3、在浇注固定止水带时应防zhi止水带偏移,以免dan侧缩短影响止水效果;
- 4、在混凝土浇捣时还必须注意充分振荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果;
- 5、止水带接头必须粘结良好,如施工现场条件具备可采用热硫化连接的方法。

橡胶止水带检查:

1、施工(1)用模板固定止水带一端,浇筑后再拆除模板;(2)用同样方法浇筑止水带另一端;(3)拆除模板 并保持好止水带。