

盛赛尔JTWB-BCD-5151EIS 防爆型点型感温火灾探测器

产品名称	盛赛尔JTWB-BCD-5151EIS 防爆型点型感温火灾探测器
公司名称	西安西核彩桥实业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:JTWB-BCD-515 产地:西安
公司地址	西安市航天基地航天东路99号102栋5层
联系电话	029-89231590 13891876080

产品详情

JTWB-BCD-5151EIS 型感温(防爆型)火灾探测器是一种传统型两线本质安全型感温探测器。设计这类探测器是为了对开放式区域提供保护，且需与兼容的控制器(接口模块)配套使用。探测器采用现代工艺技术的热敏元件快速反应电路。可适用于各种恶劣环境维护简便，故障率低。探测器的2个红色的LED灯正常状态每5秒闪烁一次，故障状态不闪烁:报警状态时锁定怕亮，报警的复位可由照间的断电来实现。探测器设计有门灯输出及供报警测试用的内置磁干管管测试开关。

此型探测器为本质安全型防爆产品，符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“ ”》的有关规定。它可用于有可燃性气体存在的危险环境。

技术条件

直径:104mm(安装在DZ-B401底座上)

高度:51mm(安装在DZ-B401底座上)

重量:80g(不含底座)

工作温度范围:-10 至50

工作湿度范围:10%至95%相对湿度，无凝结

工作电压:8.5至28 VDC(必须经安全栅供电)

静态电流: 120uA

报警电流：10mA至93mA(必须由控制器限流)

报警复位：瞬间断电

灵敏度：63 (定温)或10 /分钟(差温)

执行标准：GB4716-2005 /GB3836.1-2000 / GB3836.4-2000

防爆标志：Exia IIC T5