

盛赛尔JTY-GD-2151EIS 防爆型点型感烟火灾探测器

产品名称	盛赛尔JTY-GD-2151EIS 防爆型点型感烟火灾探测器
公司名称	西安西核彩桥实业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:盛赛尔 型号:JTY-GD-2151E 产地:西安
公司地址	西安市航天基地航天东路99号102栋5层
联系电话	029-89231590 13891876080

产品详情

JTY-GD-2151EIS 点型光电感烟火灾探测器(防爆型), 具有采用现代工艺技术的测量室。此类探测器设计为对开放式区域提供保护且须与相兼容的控制器配套使用。此型探测器为本质安全型防爆产品, 符合GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的有关规定。它可用于有可燃性气体存在的危险环境。该探测器与嵌入式底座安装, 比直接接线式的探测器更灵活方便。

每一探测器有两个发光二极管(LED)作为360°全方位可见指示灯。这种探测器还具有报警状态锁定功能, 报警时LED锁定恒亮。报警的复位可由瞬间的断电来达到。

技术条件

直径 104mm (4.1 英寸) 装于DZ-B401底座

高度 51mm (2.0英寸) 装于DZ-B401底座

重量 88g (3.1 盎司)

工作温度范围 -10 至 55

工作湿度范围 10% 至95% 相对湿度,无凝结

锁定报警 可瞬间断电复位

工作电压 8.5~35 VDC(必须经安全栅供电)

静态电流 *大60 μ A

报警电流 *大130mA(此报警电流由控制器决定)

本安防爆参数 U_i :28VDC; I_i :93mA; P_i :0.65W; C_i :0.03 μ F; L_i :0mH

防爆标志 Eia IC T5

执行标准 GB4715-2005/GB3836.1-2000/GB3836.4-2000