

# 锡山区木质托盘检测 塑料托盘检测 托盘检测单位

产品名称	锡山区木质托盘检测 塑料托盘检测 托盘检测单位
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

### 木质托盘检测 塑料托盘检测 托盘检测单位

托盘这种平台装置的主要作用在物体的集装、搬运、运输以及堆放等过程中，起到一个单元货物的装卸作用，也被叫做是托盘作业。

木托盘 很显然是以天然木材为主要原材料制作成的托盘，也是目前为止使用\*为广泛的一种托盘，它在现代物流的发展中起到的直达运输和使用让它成为了现代物流中不可或缺的方式之一。既然木托盘这么又有，那它有什么验收标准呢？

#### 一、外观验收标准：

- 1、托盘选材为多层木质胶合薰蒸材质;
- 2、托盘平铺板表面平整，无影响使用的裂纹和变形，所有材质不应有腐烂、虫蛀等缺陷;
- 3、所有木料的加工要方正，无斜边;
- 4、托盘用的铁钉要牢固垂直钉入支撑木内，托盘结构牢固;
- 5、托盘四角垫板连接处不少于4根铁钉，内侧垫板连接处不少于3根铁钉;
- 6、托盘不得出现少钉、歪钉、斜钉，钉尖、钉头不得外露;

#### 二、尺寸验收标准：

- 1、普通托盘平面尺寸：900\*900 mm、960\*960 mm、1100\*1100 mm、1140 \*1140mm、1200

\*1200mm、1300\*1300 mm , 公差  $\pm 3$  mm;

2、托盘的支撑木截面尺寸：90\*90 mm , 公差  $\pm 2$  mm;720\*720托盘的支撑木截面尺寸：50\*90 , 公差  $\pm 2$  mm

3、托盘平铺板厚度15 mm , 公差  $\pm 1$ mm , 加厚平铺板厚度20 mm , 公差  $\pm 1$ mm;

4、特殊规格托盘尺寸：720\*720 mm , 公差为：-20——0 mm , 托盘下的支撑木内侧间距>570mm;

5、托盘底部的垫木条厚度>10mm;

6、固定用铁钉子的长度>6cm。