

2205材质立式止回阀，H42W/H42H,双相不锈钢

产品名称	2205材质立式止回阀，H42W/H42H,双相不锈钢
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	820.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 H42W:H42W-16V 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

2205双相钢立式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。

二、产品特点：

1、立体式止回阀有法兰和对夹之分，具有结构简单，零部件少，分量轻等特点。立式止回阀主要用于需防止介质倒流的各种工况场合。

2、立式止回阀用于立式安装时可不设弹簧，利用阀瓣自身的重量及流体回流的压力起止回作用。

三、作用原理：

此阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。

1，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启;介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

2，阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。

3，此阀门的结构长度按GB12221-1989的规定，法兰连接尺寸按JB/T79-1994的规定。

四、应用领域：

压力容器、高压储藏罐、高压管道、热交换器(化学加工工业)。

石油天然气管道、热交换器管件。

污水处理系统。

纸浆和造纸工业分类器、漂白设备、贮存处理系统。

高强度耐腐蚀环境下的回转轴、压榨辊、叶片、叶轮等。

轮船或卡车的货物箱

食品加工设备