

## 可编程会议中控,网络中控

产品名称	可编程会议中控,网络中控
公司名称	广州快思捷电子科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	广州经济技术开发区东区笔岗路39号9栋二楼
联系电话	020-62253930

## 产品详情

CPIII可编程控制主机采用TI主频达400MHZ的32位内嵌式处理器，内置了64M内存和8M存储FLASH。可高速运算复杂的逻辑指令，强大的内置可编程接口，使CPIII可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备），通过主机内嵌红外学习功能用户可以建立自有的红外代码数据库，。支持2路BUS控制总线，可扩充达256个网络设备。可通过以太网控制接口连接WI-FI  
可以与IPAD组合使用，是理想的智能家居控制之选 CPIII配置主频达400MHz的32位内嵌式处理器，内置8M内存和2M存储FLASH，能高速运行复杂的逻辑指令。  
提供开放式的可编程控制平台、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构。  
强大的内置可编程接口使CPIII可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）。  
通过内嵌红外学习模块，用户建立自有的红外代码数据库。  
支持2路BUS控制总线，可扩充达256个网络设备（如：触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等）。  
。可通过扩展以太网控制接口实现计算机远程控制。内嵌式红外学习功能。  
2U金属机箱设计，符合国际机箱标准，可安装于任何19英寸的机柜上。技术参数：处理器 TI嵌入式  
处理速度 400MIPS 标配内存 64M SDRAM，8M Flash COM端口  
8个DB9公型口，可双向传输RS232、RS485、RS422信号 红外IR端口 8个模块，可用户自定义 输入I/O端口  
8个模块，带保护电路，支持0-5V数字输入信号 弱电继电器端口  
8个模块，常开型独立继电器，额定1A/30V交流/直流 网络扩展接口  
1个RJ11接口，用于扩展SPORT和WPORT 1个RJ45网络口，用于网络控制 BUS总线端口  
2个终端模块，4PIN排针，支持BUS控制总线，提供DC24V/1A的输出电源 计算机管理端口  
2个DB9母型端口（用于程序下载与扩展使用） 电源 AC100V - 240V自适应电源 尺寸（MM）482.6（L）  
X 236（W）X 89（H）