

聚乙烯闭孔泡沫板L600/L1100高低发泡 高密度填缝嵌缝专用 辽宁工厂供应

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板L600/L1100高低发泡 高密度填缝嵌缝专用 辽宁工厂供应
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板L600/L1100高低发泡 高密度填缝嵌缝专用 辽宁工厂供应

聚乙烯闭孔泡沫板特点：

- 1、密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。
- 3、耐酸、耐碱、盐、油等有ji溶剂腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，低温时不脆裂。

L600高发泡聚乙烯闭孔泡沫板产品特点

按发泡的密度可以分为：低发泡（发泡率10~20倍）、中发泡（发泡率20~35倍）、高发泡（发泡率35~45倍）

- 1、保温隔热：PEF具有微细的独立气泡结构，空气对流小、导热系数低。
- 2、防腐性：优良的耐化学药品性，遇酸碱稳定，不发生有毒气体。
- 3、难燃性：经过配fang调整，具有阻燃性和难燃性。

- 4、抗老化：抗jun、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。
- 5、减震缓冲：优良的缓冲性、柔软而强韧。
- 6、耐低温：在-100 至105 条件下物体不起变化，非常适合冷冻空调业做保温材料。
- 7、吸水率极低：密度小，不吸水，具有良好的漂浮性能。
- 8、无公害：此产品无du无味、不霉变、不虫蛀、不腐烂。
- 9、外观漂亮：色彩鲜艳多样，光洁平整。
- 10、施工方便：施工简单fang便，任意裁切，贴合设备时可以多次重复使用，降低成本。