

保定提升机|TD型斗式提升机|皮带输送机-石家庄田龙机械

产品名称	保定提升机 TD型斗式提升机 皮带输送机-石家庄田龙机械
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市和平西路与石太高速交叉口 www.hbtishengji.com
联系电话	0311-82280808 13582022680

产品详情

[提升机](#) [斗式提升机](#) 网址 hbtishengji.com (前面加www.)

[保定提升机|TD型斗式提升机|皮带输送机-石家庄田龙机械](#)

[保定提升机|TD型斗式提升机|皮带输送机-石家庄田龙机械](#)，[鹿泉市田龙机械设备有限公司](#)，是一家集提升机械，斗式提升机、提升输送设备、振动筛分设备、给料设备、和皮带输送设备的研究、制造和销售为一体的企业。公司拥有专业的科技人才和技术专员，有丰富的物质资源和人力资源。公司结合客户现场使用情况和要求采用计算机辅助设计制作外形图，并根据客户的需求为之选型，提供有效的设计方案，以满足客户的使用要求。下面具体介绍一下TD型斗式提升机：[保定提升机| TD型斗式提升机](#)

[具有规格多输送量大，提升高度高，运行平稳可靠，寿命长等显著优点。其主要技术性能及参数符合JB3926-85<<垂直斗式提升机>>\(该标准等效，参照了国际标准和国外先进标准\)。皮带输送机](#)

TD系列[斗式提升机](#)产品概述：TD系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。TD系列斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD系列斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60℃；TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。TD型[斗式提升机](#)备有四种料斗：Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。

TD型[斗式提升机](#)具有以下特点：1、输送量大，相同斗宽的TD型与D型相比，输送量增大近一倍；2、牵引件采用高强度橡胶输送带具有较高的抗拉强度，使用寿命长。

3、整机结构简单、安装方便、便于调整、维修和保养。

4、牵引件为低合金高强度园环链，经适当的热处理后，具有很高的抗拉强度和耐磨性，使用寿命长。

本提升机为离心式或混合方式卸料，掏取式装料，适用输送堆积密度不大于1.5t/m³的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料，物料的温度不得超过60度。本系列[斗式提升机](#)

备有四种料斗：Q型（浅斗）、H型（弧底斗）、ZD型（中深斗）、SD型（深斗），分别输送各种物料，用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。本提升机代号为TD,即带式斗式提升机；产品规格以斗宽表示。TD系列 [斗式提升机](#)产品基本结构:

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),

带有传动[滚筒](#)

的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度

< 1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。TD型斗式提升机结构形式为：TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

TD系列[斗式提升机](#)主要特点: 1、提升范围广：本系列斗式提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料。 2、密封性好,环境污染少。 3、驱动功率小，采用流入式喂料、诱导式卸料；采用大容量的料斗密集型布置，在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 4、使用寿命长：提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

5、提升高度高：提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

6、运行可靠性高：先进的设计原理和制造工艺,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。

[保定提升机](#), [鹿泉市田龙|TD型斗式提升机-石家庄田龙机械机械设备有限公司斗式提升机型号主要有](#)

[:TD斗式提升机等,斗式提升机价格优惠,另还有各式](#)

[LS螺旋输送机各种皮带输送机,振动筛,欢迎选购!电话：13582022680,管式螺旋输送机,,TH斗式提升机](#)

[,NE板链斗式提升机,TB斗式提升机,垂直振动提升机](#)