

# 源立水泵 YLGC立式管道泵 冷水机专用泵

产品名称	源立水泵 YLGC立式管道泵 冷水机专用泵
公司名称	惠州源立实业有限公司（销售部）
价格	890.00/台
规格参数	
公司地址	广东省惠州市潼桥镇潼桥工业园
联系电话	13829253637 15018885670

## 产品详情

### YLGc系列管道泵简介

产品概述：

YLGc系列管道泵涂装设备专用泵化工电泳设备专用泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数：

型号意义：

流 量:1 ~ 100 m<sup>3</sup>/h

扬 程:8 ~ 20 m

口 径:32 ~ 100 mm

电机功率:0.37 kW ~ 7.5 kW

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

结构：本泵主要由泵体、叶轮、中座（连接座）、电机等四部分组成，其结构特点：

泵与电机同轴，中座（连接座）直接连接在泵和电机上，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。

泵的进、出水口设计在同一水平轴线上，可以让泵象阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。

泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

泵的泵体上铸有或电机上贴有电机旋转方向标识，以防止安装时泵的逆转造成泵的运转不良，另外泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

料：泵体、连接座、叶轮均采用常用的灰铸铁材料HT200。如用户需采用铜合金、不锈钢材质及进口机械密封，或高温泵时，须在订货时特别注明。

说明：如客户需要，可以订做高温水泵及特殊电压水泵供客户使用。

源立集团，20年专业泵制造企业<http://hzzw8123.cn.alibaba.com/>

中国销售热线：15018885670\*高成本，高质量，高售后