

# 耐冲击级 PA66 美国杜邦 11C40 矿物增强 高刚性 工程应用

产品名称	耐冲击级 PA66 美国杜邦 11C40 矿物增强 高刚性 工程应用
公司名称	东莞市小马塑胶科技有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 加工级别:耐冲击级 牌号:PA66
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝二路26号3栋111室（注册地址）
联系电话	15818369807

## 产品详情

### 技术参数

[编辑](#) [播报](#)

影响这两种性能的是纤维的截面形状及后道的防污处理。而纤维本身的强度及硬度对清洗及防污性影响很小。

### 熔点及弹性

[尼龙6](#)的熔点为220 而[尼龙66](#)的熔点为260 。但对地毯的使用温度条件而言，这并不是一个差别。而较低的熔点使得尼龙6与尼龙66相比具有更好的回弹性，[抗疲劳性](#)及[热稳定性](#)。

### 色牢度

色牢度并不是尼龙的一个特性，是尼龙中的[染料](#)而不是尼龙本身在光照下褪色。

### 耐磨性及抗尘性

美国Clemson大学曾在[Tampa国际机场](#)分别用 Zeftron500尼龙6地毯和Antron XL尼龙66地毯进行了一个长达两年半的实验。地毯处于[人流量](#)极高的状态下，结果表明：[巴斯夫](#) Zeftron500尼龙在颜色保持性及绒头耐磨性方面要稍好于 Antron XL。两种纱线的抗尘性能没有差别。