

# 日标Y型过滤器，SUS304,06Cr19Ni9，JIS日标不锈钢法兰过滤器

产品名称	日标Y型过滤器，SUS304,06Cr19Ni9，JIS日标不锈钢法兰过滤器
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	345.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 GL41W:GL41W-10K 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

## 产品详情

### 日标Y型过滤器介绍：

日标Y型过滤器是管道输送介质一种设备，一般安装于机器的进口的端或阀门的前面，用于清除物质中的杂质，以保护阀门和设备的正常使用。欧电牌日标Y型过滤器具备构造\*、阻力小、污水处理便捷等优点。可用水、成品油、蒸气等物质。可按照用户要求制做过滤网，其外观构造选用Y型，里面件所有采用不锈钢，经久耐用。必须清洗时，只需把脱卸式的过滤筒取下，除去滤出的杂物后，再次装进就可以，应用维护保养非常便捷。适用城市建设、化工厂、冶金工业、原油、制药业、食品类、饮品、环境保护等诸多领域。

### 日标Y型过滤器主要参数

#### 1、适宜原材料：

- a、化工厂、石油化工设备生产中的弱腐蚀原材料，如：水、氨、成品油、氮化合物等；
- b、化工企业的腐蚀原材料，如氢氧化钠、碳酸氢铵、浓稀盐酸、炭酸、冰醋酸、酯酸等；
- c、致冷里的超低温原材料，如：液甲烷气体、液氯、液态氧及各类冷媒；
- d、轻工业食品类、制药业生产制造含有卫生标准的物料，如：啤酒、饮品、奶制品、粮浆医药用品等。

#### 2、过滤精度：10-480目（一般通水系为18-30目/cm<sup>2</sup>，换气将为40-100目/cm<sup>2</sup>，通油烟机油杯为100-480目/

cm<sup>2</sup>。 )

3、操作温度：-150~550

4、公称通径：DN15—DN600mm

5、公称直径：0.6 6.4Mpa 150LB-600LB 5K-63K (其他压力可按照用户要求设计方案)

6、规范：国家标准，美国标准，日标，德国标准

7、外壳材料：碳素钢、不锈钢板，304、304L、316、316L

8、橡胶密封件：聚四氟乙烯、丁\*塑胶、耐酸碱石棉胶