

GDF系列不锈钢泵 源立水泵 进口轴承耐腐蚀泵

产品名称	GDF系列不锈钢泵 源立水泵 进口轴承耐腐蚀泵
公司名称	惠州市源立机械有限公司（销售部）
价格	222.00/台
规格参数	
公司地址	广东省惠州市潼桥镇潼桥工业区
联系电话	15018885670

产品详情

源立集团20年专

业泵制造企业，中国销售热线：15018885670*高成本，高质量，高售后。 <http://hzzlw8123.cn.alibaba.com/>

GDF系列不锈钢泵简介

产品概述：

源立牌GDF系列立式不锈钢耐腐蚀管道式离心泵是一种适用范围较广的多功能产品，可以输送各种包括水或工业液体在内的不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围。其典型应用主要包括以下方面：

供水：水厂过滤、输送及分区送水和主管增压；

工业增压：流程水系统、清洗系统；

工业液体输送：锅炉供水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、弱酸碱输送；

水处理：蒸馏系统或分离器、游泳池等；

农田灌

输送介质：溉、石油化工、医药卫生、环保工程等；

海上工业及海水养殖等行业。

清水及物理化学性质类似于水不含固体颗粒或纤维的腐蚀性液体，如：酸、碱、盐、有机化合物及有关石油化工产品等。

产品结构特点：

该型泵过流部件和泵轴采用不锈钢制造，寿命长，本产品标准泵采用的不锈钢材质是ZG0Cr18Ni9,如果过流部件需要采用ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti材质时请在订货时说明；

进、出水口处于同一轴线，并且口径相同，可以像阀门一样安装在管路中，体积小、重量轻、安装使用方便，比传统的卧式泵更节约空间；

上开盖式结构，不需拆卸进、出水管路即可拆开泵盖更换叶轮和机械密封，维护方便；

采用优质机械密封，无泄露。

技术参数：

口 径: 1 ~ 4 (25mm ~ 100mm)

流 量: 25 ~ 2500 L/min (1.5 ~ 150 m³/h)

扬 程: 12 ~ 55 m

转 速: 2900 r/min

电机功率: 0.55 kW ~ 11 kW

型号意义说明：