

CP158清水泵 CP128离心泵 源立水泵

产品名称	CP158清水泵 CP128离心泵 源立水泵
公司名称	惠州市源立机械有限公司（销售部）
价格	222.00/台
规格参数	
公司地址	广东省惠州市潼桥镇潼桥工业区
联系电话	15018885670

产品详情

源立集团20年专业泵制造企业

中国销售热线：15018885670*低成本，高质量，高售后<http://hslzw8123.cn.alibaba.com/> CP系列清水泵简介
CP系列清水泵主要用来抽送常规清水，广泛用于工业设备配套。如冷水机等设备的供水系统，家庭、学校、医院、办公楼等小型供水系统，也可用于浇水、喷淋等用途。产品特点：

1. 体积小、重量轻、省电节能、安装方便；2. 内置有过热保护装置；3. 适用温度：80

4. 技术参数：口径:1（25mm）流量:8~80 L/min 扬程:5~35 m

转速:2850 r/min 电机功率:0.37 kW / 0.75 kW CP系列清水泵性能参数表序号

型号 口径 流量 Q 扬程 H 转速 n 吸程 配用电机 Motor 重量 G L/min m³/h m r/min m kW V kg 1

CP-128 1 68 4.0 10 2850 7 0.37 1 -220 50Hz 8.5 48 2.8 15 10 0.6 18 2 CP-128 1 68 4.0 10 2850 7 0.37

3 -220/380 50Hz 8.5 48 2.8 15 10 0.6 18 3 CP-158 1 68 4.0 20 2850 7 0.75 1 -220 50Hz 14 58 3.5 25 35 2.0 30 4

CP-158 1 68 4.0 20 2850 7 0.75 3 -220/380 50Hz 14 58 3.5 25 35 2.0 30 CP系列清水泵安装图

CP系列清水泵外形安装尺寸表 序号 型号 外形尺寸（mm）备注 口径 A B C H L W n- d 1 CP-128 3/4

280 205 160 80 110 110 2- 9 2 CP-158 3/4 300 250 200 100 130 160 2- 9 使用说明：

1. 注水之前请不要接电运转，以防机械密封件可能损坏。

2. 本系列电泵非潜水电泵，不要浸水，防止电击，特别设在室外的，要加防护装置。3. 不要在低或高电压情况下运行，电源电压只能低于或高于铭牌电压数值10V，否则电泵的电气部分易损坏。

4. 请在接地标志处可靠地接地，注意不要将地线接到火线上

5. 长期停用再开时，应转动风叶处轴端，确信转动灵活后，方可加电运行，防止积锈卡住叶轮。

6. 寒冷地区越冬前，做好保暖防冻装置，以防结冰冻裂水泵。7. 水泵安装在室内使用，如发现水泵或连接部件漏水，请及时上紧螺丝或更换部件，以免影响墙体或损坏装饰。8. 本系列电泵装有热保护器。当电机过热时，热保护器将切断电器，电泵停止运行，几分钟后，热保护器复位，电泵恢复运行。