

高发泡L600型聚乙烯闭孔泡沫板 1.5*3米国标泡沫板 中诚巨工

产品名称	高发泡L600型聚乙烯闭孔泡沫板 1.5*3米国标泡沫板 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/立方米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高发泡L600型聚乙烯闭孔泡沫板 1.5*3米国标泡沫板 中诚巨工

聚乙烯泡沫板知识

开孔材料一般话我们叫做海绵，比如pu发泡，泡孔都是连在一起的，空气可以通过，这就叫做开孔。闭孔材料，我举个例子，像我们公司生产的聚乙烯泡沫板，就是闭孔的保温材料，观察它的侧切面，有很多孔，用手挤压，材料内部有的闭孔就会像气球泡一样被挤爆，能听见气泡啪啪炸了，开孔材料怎么挤压都不会有这种声音的，很简单吧！硬质聚氨酯泡沫塑料的泡孔有开孔、闭孔之分。绝热用硬泡，基本上是闭孔结构，开孔泡孔一般占泡孔总量的5%~10%，即闭孔率为90%~95%。这种泡沫塑料，称之为闭孔型硬泡。由于声音扩散和流动过程中受孔壁的阻ai，使得闭孔泡沫吸声能力很差。

另外，与开孔泡沫相反，当闭孔泡孔内气体体积或压力变化时，不可能与大气压相一致，这样就会影响闭孔泡沫产品的尺寸稳完全开孔的泡沫密度较低，通常小于20kg/m。开孔结构是由于在反应过程中，温度和压力的迅速提高破坏了泡沫中的泡孔壁所致。开孔泡孔所占比例大小，对泡沫的热导率、透湿性、尺寸稳定性等性能均有一定的影响。所以，开孔率(闭孔率)是一项重要的指标。闭孔硬质聚氨酯泡沫塑料多用于建筑，冷库等行业；而开孔硬质聚氨酯泡沫塑料多用于瓦壳生产，生产出来的瓦壳，在低温下，不会收缩，不影响出方量。大大降低了成本。