

TPX RT18 日本三井TPX

产品名称	TPX RT18 日本三井TPX
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品牌:日本三井TPX 型号:TPX RT18 产地:耐高温 LED模条 食品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

近期，国内甲醇装置多装置处于低负荷状态，部分装置预计2月中下旬开启检修，检修时间1-2周不等。

TPX RT18 日本三井TPX

TPX(聚-4-甲基-1戊烯) RT18/三井化学

特性：耐高温，热稳定，透明

用途：食品，管材，薄膜，注射器，电气应用

加工方法：注塑，吹膜，热熔

参数：熔指：26g/10 min 密度：0.833g/cm³ 吸水率：0.01% 模具收缩率：2.1/1.7%
断裂伸长率：32%

热性能测试条件属性值单位测试方法

°C

热变形温度	4.6kg/cm ²
维卡软化点	° C
线性膨胀系数	1/ ° C
比热容	Cal/ (g* ° C)

TPX的透光率不随加工条件的变化而变化，也不随产品的厚度而变化，因此，适宜做透明制品。它的刚性大，100 以上时超过聚丙烯；150 以上时超过PC。

TPX的电绝缘性能比聚丙烯好。耐酸碱，耐化学腐蚀，耐有机溶剂，耐应力开裂，没有其它透明材料在使用时受去污剂作用而应力开裂的倾向。

TPX可以用130 蒸煮消毒400次不发雾，160 的热空气消毒1小时可经受50次，200 以上消毒也可，它还能经受氧化乙烯和放射线杀菌处理。

典型应用范围

- 1、烧杯、培养皿、培养箱（透明性、耐化学性、透水气性）；
- 2、化妆品容器、瓶盖（香精）（本身不具塑胶气味、不会干扰原始的香气）；
- 3、微波炉餐盒、食器容器（无毒、耐高温性佳、不吸收微波）；
- 4、电子、电气零件、LED模条、包覆电缆（绝缘性、挤出级）；
- 5、医疗器械：窥镜管、注射器（卫生）；6、烤箱器具（高温）；7、薄膜（挤出级）

此前巴斯夫、万华化学两大龙头企业齐齐停产检修，对MDI产业链产生不小的影响，近期，又有多家企业开始停产检修，又要开始缺货了