

g10氧化锆珠 大颗粒陶瓷锆珠 刚玉研磨珠

产品名称	g10氧化锆珠 大颗粒陶瓷锆珠 刚玉研磨珠
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:金祥 材质:氧化锆 外观:白色球形
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

氧化锆珠使用时的注意事项

一、确认氧化锆珠是否合适

选择氧化锆珠是一个关键性的步骤，氧化锆珠有不同硬度、表面光滑度、粒径分布、磨耗、化学性质（不与材料发生反应）等特征，所以要根据自己研磨的材料的目标粒度和目标粒径，结合研磨的目标粒径，选用合适的氧化锆珠。

二、预磨

初次使用氧化锆珠时，需要把氧化锆珠放在有一定粘度的浆料中预磨三十分钟，如果浆料浓度比较低，还要减少转速，然后时间不能超过15分钟。

三、清洁

在研磨油漆时，拿树脂清洗氧化锆珠，如果要用溶剂，就要减少转速，时间不能超过10分钟，建议间断式清洗氧化锆珠，即启动后一段时间再关闭，再启动。

四、补球

在一段时间的研磨后，氧化锆珠会相互碰撞，导致氧化锆珠会有磨耗，所以在一段时间需要加一些氧化锆珠作为补充，注意补充前应该用筛网将碎的氧化锆珠筛掉，再放入和碎氧化锆珠相同重量的氧化锆珠。

五、其他补球的时机

如果在研磨细度要求不变的情况下，要延长研磨时间，或者研磨的细度无法达到理想的效果，就需要补一定量的氧化锆珠。